

CONDUCTOR NA2XSY



PARÁMETROS FÍSICOS CABLES NA2XSY 8,7/15KV

MATRÍCULA	SECCIÓN NOMINAL mm ²	Nº DE HILOS	ESPESORES		DIÁMETRO EXTERIOR mm
			AISLAM mm	CUBIERTA mm	
5032537	50	6	4,5	1,8	22,0
5032539	95	15	4,5	1,9	25,5
5032540	120	15	4,5	2,0	28,0
5032542	185	30	4,5	2,1	31,2
5032545	400	53	4,5	2,3	39,5

PARÁMETROS ELÉCTRICOS CABLES NA2XSY 8,7/15KV

MATRÍCULA	SECCIÓN NOMINAL mm ²	RESISTENCIA DC a 20 °C Ohm/Km	RESISTENCIA AC a 90 °C Ohm/Km	RESISTENCIA INDUCTIVA Ohm/Km	FAC. CAÍDA TENSIÓN 3Ø V/Ax/Km	AMPACIDAD ENTERRADO (20 °C)
5032537	50	0,641	0,822	0,199	1,346	146
5032539	95	0,320	0,247	0,182	0,757	212
5032540	120	0,253	0,196	0,176	0,632	242
5032542	185	0,164	0,127	0,165	0,462	306
5032545	400	0,078	0,078	0,151	0,295	459

PARÁMETROS FÍSICOS CABLES NA2XSY 8,7/15KV

MATRÍCULA	SECCIÓN NOMINAL mm ²	Nº DE HILOS	ESPESORES		DIÁMETRO EXTERIOR mm
			AISLAM mm	CUBIERTA mm	
5032547	50	6	8,0	1,8	32,0
5032549	95	15	8,0	1,9	35,5
5032550	120	15	8,0	2,0	38,0
5032552	185	30	8,0	2,1	40,5
5032555	400	53	8,0	2,3	49,0

PARÁMETROS ELÉCTRICOS CABLES NA2XSY 8,7/15KV

MATRÍCULA	SECCIÓN NOMINAL mm ²	RESISTENCIA DC a 20 °C Ohm/Km	RESISTENCIA AC a 90 °C Ohm/Km	RESISTENCIA INDUCTIVA Ohm/Km	FAC. CAÍDA TENSIÓN 3Ø V/Ax/Km	AMPACIDAD ENTERRADO (20 °C)
5032547	50	0,641	0,822	0,281	1,431	146
5032549	95	0,320	0,410	0,259	0,838	215
5032550	120	0,253	0,324	0,252	0,711	245
5032552	185	0,164	0,210	0,237	0,538	309
5032555	400	0,078	0,100	0,214	0,360	464